



NEXXT
CCTV AND SECURITY SYSTEMS










Illuminatori infrarossi

ILLUMINATORI INFRAROSSI

- ILLUMINATORI INFRAROSSO A LED
- ILLUMINATORI INFRAROSSO CON LAMPADA AD INDANDESCENZA

D ILLUMINATORI INFRAROSSO
ILLUMINATORI INFRAROSSO A LED

IRPLATE940	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno a LED, 940nm , portata 3,5m , angolo di illuminazione 160° . Alimentazione 12Vcc 5W	€	150,00
IR2125-880	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 25m , angolo di illuminazione 25° . Alimentazione 12Vcc 2,4W. IP65	€	295,00
IR2125-940	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 940nm , portata 20m , angolo di illuminazione 25° . Alimentazione 12Vcc 2,4W. IP65	€	295,00
IR5620-880	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 40m , angolo di illuminazione 20° . Alimentazione 12Vcc 7,2W. IP65	€	520,00
IR564060-880	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 18m , angolo di illuminazione 60°x40°(HxV) . Alimentazione 12Vcc 7,2W. IP65	€	520,00
IR5620-940	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 940nm , portata 30m , angolo di illuminazione 20° . Alimentazione 12Vcc 7,2W. IP65	€	520,00
IR564060-940	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 940nm , portata 13m , angolo di illuminazione 60°x40°(HxV) . Alimentazione 12Vcc 7,2W. IP65	€	520,00
IR29420-940	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 940nm , portata 70m , angolo di illuminazione 20° . Alimentazione 12Vcc 36W. IP65	€	1.500,00
IR2944060-940	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 940nm , portata 28m , angolo di illuminazione 60°x40°(HxV) . Alimentazione 12Vcc 36W. IP65	€	1.500,00
IR-294-S	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 100m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentazione 12Vcc 15W . Staffa compresa. IP66	€	650,00
IR-294-M	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 140m , angolo di illuminazione 30°(opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentazione 12Vcc 30W . Staffa compresa. IP66	€	990,00
IR-294-L	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 170m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentazione 12Vcc 36W . Staffa compresa. IP66	€	1320,00
IR-294-XL	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 240m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentazione 12Vcc 68W . Staffa compresa. IP66	€	2.450,00

IR-294-XXL	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 280m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentazione 12Vcc 85W. Staffa compresa. IP66	€ 3.250,00	D
IR-294-S + PSU	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 100m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentatore con crepuscolare integrato compreso. Staffa compresa. IP66	€ 990,00	
IR-294-M + PSU	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 140m , angolo di illuminazione 30°(opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentatore con crepuscolare integrato compreso. Staffa compresa. IP66	€ 1.420,00	
IR-294-L + PSU	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 170m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentatore con crepuscolare integrato compreso. Staffa compresa. IP66	€ 1.750,00	
IR-294-XL + PSU	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 240m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentatore con crepuscolare integrato compreso. Staffa compresa. IP66	€ 2.990,00	
IR-294-XXL + PSU	MICROLIGHT		Illuminatore infrarosso da interno/esterno a LED, 880nm , portata 280m , angolo di illuminazione 30° (opzionale 45°, 60°, 90° vedere tabella per portate) . Alimentatore con crepuscolare integrato compreso. Staffa compresa. IP66	€ 3.790,00	
ST1	MICROLIGHT		Minisupporto per illuminatore infrarosso a LED serie IR21 e IR56	€ 35,00	
ST2	MICROLIGHT		Supporto per illuminatore infrarosso a LED serie IR21 e IR56	€ 47,00	
ST3	MICROLIGHT		Supporto per illuminatore infrarosso a LED serie IR294	€ 70,00	
FS-2	MICROLIGHT		Photocell switch, alimentazione 12Vcc, IP66	€ 110,00	
PSU2A	MICROLIGHT		Alimentatore 230Vac - 12Vcc 2A in scatola stagna IP66	€ 475,00	
PSU4A	MICROLIGHT		Alimentatore 230Vac - 12Vcc 4A in scatola stagna IP66	€ 550,00	
PSU6A	MICROLIGHT		Alimentatore 230Vac - 12Vcc 6A in scatola stagna IP66	€ 595,00	
PSU8A	MICROLIGHT		Alimentatore 230Vac - 12Vcc 8A in scatola stagna IP66	€ 695,00	
ILLUMINATORI INFRAROSSO CON LAMPADA AD INDANDESCENZA					
IR50SP11	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno, 850nm , portata 20m , angolo di illuminazione 10° . Alimentazione 12Vca 50W. IP66	€ 235,00	
IR50FL11	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno, 850nm , portata 16m , angolo di illuminazione 40° . Alimentazione 12Vca 50W. IP66	€ 235,00	

D	IR50WFL11	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 12m , angolo di illuminazione 60° . Alimentazione 12Vca 50W. IP66	€	235,00
	IR50FL2	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 16m , angolo di illuminazione 40° . Alimentazione 230Vca 50W. IP66	€	265,00
	IR300SP2	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 65m , angolo di illuminazione 10°x8°(HxV) . Alimentazione 230Vca 300W. IP65	€	940,00
	IR300FL2	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 50m , angolo di illuminazione 23°x10°(HxV) . Alimentazione 230Vca 300W. IP65	€	940,00
	IR300WFL2	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 35m , angolo di illuminazione 40°x20°(HxV) . Alimentazione 230Vca 300W. IP65	€	940,00
	IRPS12	VIDEOTEC		Trasformatore 230Vca - 12Vca su scatola stagna per IR50	€	125,00
	OIRCR	VIDEOTEC		Interruttore crepuscolare per illuminatori ad infrarosso 230Vca	€	130,00
	IR10BD	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 220m , angolo di illuminazione 10° . Alimentazione 12Vcc/24Vca max 45W. IP67	€	1.850,00
	IR30BD	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 150m , angolo di illuminazione 30° . Alimentazione 12Vcc/24Vca max 45W. IP67	€	1.850,00
	IR60BD	VIDEOTEC		Illuminatore infrarosso da interno/esterno , 850nm , portata 70m , angolo di illuminazione 60° . Alimentazione 12Vcc/24Vca max 45W. IP67	€	1.850,00
	IRPSBD24	VIDEOTEC		Alimentatore 230Vca - 24Vca per illuminatori a LED serie IRxxBD	€	265,00

Nota Tecnica: * Le distanze di illuminazione riportate sono misurate considerando l'utilizzo di telecamere bianco e nero sensore CCD 1/3" sensibilità 0,01lux/F1,4. Sono comunque dipendenti dalle condizioni ambientali e di utilizzo degli illuminatori.

ILLUMINATORI INFRAROSSO

D

MODELLO	MARCHIO	TIPO	LUNGHEZZA D'ONDA (nm)	PORTATA (m)	ANGOLO DI ILLUMINAZ.	ALIMENTAZIONE	CONSUMO (Watt)	DIMENSIONI bxhxp (mm)	PESO (Kg)	GRADO IP
IRPLATE940	MICROLIGHT	LED	940	3,5	160°	12Vcc	4,8	106x72x6	0,1	IP65
IR2125-880	MICROLIGHT	LED	880	25	25°	12Vcc	2,4	74x35x30	0,12	IP65
IR2125-940	MICROLIGHT	LED	940	20	25°	12Vcc	2,4	74x35x30	0,12	IP65
IR5620-880	MICROLIGHT	LED	880	40	20°	12Vcc	7,2	98x76x42	0,4	IP65
IR564060-880	MICROLIGHT	LED	880	18	60°x40°	12Vcc	7,2	98x76x42	0,4	IP65
IR5620-940	MICROLIGHT	LED	940	30	20°	12Vcc	7,2	98x76x42	0,4	IP65
IR564060-940	MICROLIGHT	LED	940	13	60°x40°	12Vcc	7,2	98x76x42	0,4	IP65
IR29420-940	MICROLIGHT	LED	940	70	20°	12Vcc	36	200x134x64	1,05	IP65
IR2944060-940	MICROLIGHT	LED	940	28	60°x40°	12Vcc	36	200x134x64	1,05	IP65
IR-294-S (30°)	MICROLIGHT	LED	880	100	30°	12Vcc	15	219x134x134	0,99	IP66
IR-294-S (30°)	MICROLIGHT	LED	880	140	30°	12Vcc	30	219x141x134	1,2	IP66
IR-294-L (30°)	MICROLIGHT	LED	880	170	30°	12Vcc	36	219x200x134	1,88	IP66
IR-294-L (30°)	MICROLIGHT	LED	880	240	30°	12Vcc	68	236x200x272	3,8	IP66
IR-294-XXL (30°)	MICROLIGHT	LED	880	280	30°	12Vcc	85	236x270x272	4,5	IP66
IR-294-S (45°)	MICROLIGHT	LED	880	60	45°	12Vcc	15	219x134x134	0,99	IP66
IR-294-M (45°)	MICROLIGHT	LED	880	80	45°	12Vcc	30	219x141x134	1,2	IP66
IR-294-L (45°)	MICROLIGHT	LED	880	100	45°	12Vcc	36	219x200x134	1,88	IP66
IR-294-L (45°)	MICROLIGHT	LED	880	140	45°	12Vcc	68	236x200x272	3,8	IP66
IR-294-XXL (45°)	MICROLIGHT	LED	880	170	45°	12Vcc	85	236x270x272	4,5	IP66
IR-294-S (60°)	MICROLIGHT	LED	880	45	60°	12Vcc	15	219x134x134	0,99	IP66
IR-294-M (60°)	MICROLIGHT	LED	880	60	60°	12Vcc	30	219x134x134	1,2	IP66
IR-294-L (60°)	MICROLIGHT	LED	880	75	60°	12Vcc	36	219x200x134	1,88	IP66
IR-294-XL (60°)	MICROLIGHT	LED	880	110	60°	12Vcc	68	236x200x272	3,8	IP66
IR-294-XXL (60°)	MICROLIGHT	LED	880	130	60°	12Vcc	85	236x270x272	4,5	IP66
IR-294-S (90°)	MICROLIGHT	LED	880	30	90°	12Vcc	15	219x134x134	0,99	IP66
IR-294-M (90°)	MICROLIGHT	LED	880	45	90°	12Vcc	30	219x141x134	1,2	IP66
IR-294-L (90°)	MICROLIGHT	LED	880	60	90°	12Vcc	36	219x200x134	1,88	IP66
IR-294-XL (90°)	MICROLIGHT	LED	880	80	90°	12Vcc	68	236x200x272	3,8	IP66
IR-294-XXL (90°)	MICROLIGHT	LED	880	90	90°	12Vcc	85	236x270x272	4,5	IP66
IR50SP11	VIDEOTECH	INCANDESCENZA	850	20	10°	12Vca	50	108x124,5x146	0,9	IP66
IR50FL11	VIDEOTECH	INCANDESCENZA	850	16	40°	12Vca	50	108x124,5x146	0,9	IP66
IR50WFL11	VIDEOTECH	INCANDESCENZA	850	12	60°	12Vca	50	108x124,5x146	0,9	IP66
IR50FL2	VIDEOTECH	INCANDESCENZA	850	16	40°	230Vca	50	108x124,5x146	0,9	IP66
IR300SP2	VIDEOTECH	INCANDESCENZA	850	65	10°	230Vca	300	213x235x262	5,3	IP65
IR300FL2	VIDEOTECH	INCANDESCENZA	850	50	23°	230Vca	300	213x235x262	5,3	IP65
IR300WFL2	VIDEOTECH	INCANDESCENZA	850	35	40°	230Vca	300	213x235x262	5,3	IP65
IR10BD	VIDEOTECH	LED	850	220	10°	12Vcc/24Vca	45	152x139x140	1,4	IP67
IR30BD	VIDEOTECH	LED	850	150	30°	12Vcc/24Vca	45	152x139x140	1,4	IP67
IR60BD	VIDEOTECH	LED	850	70	60°	12Vcc/24Vca	45	152x139x140	1,4	IP67