





## Sistemi integrati di ripresa con brandeggio veloce

- SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA CON  
BRANDEGGIO VELOCE serie ESPRIT PELCO
- SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA  
ANTIDEFAGRANTI CON BRANDEGGIO  
VELOCE serie EXSITE PELCO
- SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA CON  
BRANDEGGIO VELOCE serie ULISSE

**F SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA CON BRANDEGGIO VELOCE serie ESPRIT PELCO**
**ESPRIT SERIE ES3012 - VERSIONI SENZA TELECAMERA / ZOOM**


Sistema di ripresa con brandeggio a velocità variabile (0,5-100°/sec) da esterno IP66; scheda di telemetria RS-422 e su cavo coassiale; rotazione orizzontale 360° senza fine corsa; escursione verticale +33° ÷ -83°; 64 preposizionamenti disponibili; gestione Zone Privacy con 8 zone Blank Video; temperatura di funzionamento -40°C ÷ +50°C

ES3012-2	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia e ricevitore telemetrico; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>4.318,00</b>
ES3012-5	Pelco		Come <b>ES3012-2</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>4.318,00</b>
ES3012-5W	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e <b>staffa da parete</b> EWM; alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>4.430,00</b>


**ESPRIT SERIE ES30C e ES31C - VERSIONI CON MODULO TELECAMERA INTEGRATO (IOP)**

Sistema di ripresa con brandeggio a velocità variabile (0,1-100°/sec) da esterno IP66 con modulo telecamera integrato; scheda di telemetria RS-422 e su cavo coassiale; rotazione orizzontale 360° senza fine corsa; escursione verticale +33° ÷ -83°; 64 preposizionamenti disponibili; gestione Zone Privacy con 8 zone Blank Video; temperatura di funzionamento -45°C ÷ +50°C

**MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO 16X**

ES30C16-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e <b>telecamera a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL</b> con zoom ottico 16X autofocus; <b>adattatore a piedistallo</b> EPP; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>5.496,00</b>
ES30C16-5N-X	Pelco		Come <b>ES30C16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>5.496,00</b>
ES30C16-2W-X	Pelco		Come <b>ES30C16-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>5.561,00</b>
ES30C16-5W-X	Pelco		Come <b>ES30C16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>5.561,00</b>

**MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO 22X**


ES30C22-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e <b>telecamera a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL</b> con zoom ottico <b>22X</b> autofocus; <b>adattatore a piedistallo</b> EPP; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>7.048,00</b>
ES30C22-5N-X	Pelco		Come <b>ES30C22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>7.048,00</b>
ES30C22-2W-X	Pelco		Come <b>ES30C22-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.115,00</b>
ES30C22-5W-X	Pelco		Come <b>ES30C22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.115,00</b>

**MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 24X**


ES30CBW24-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e <b>telecamera Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>520TVL</b> con zoom ottico <b>24X</b> autofocus; <b>adattatore a piedistallo</b> EPP; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>6.728,00</b>
ES30CBW24-5N-X	Pelco		Come <b>ES30CBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>6.728,00</b>

ES30CBW24-2W-X	Pelco	Come <b>ES30CBW24-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>6.796,00</b>
ES30CBW24-5W-X	Pelco	Come <b>ES30CBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>6.796,00</b>


**MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 35X**

ES30CBW35-2N-X	Pelco	 Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e <b>telecamera Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>540TVL con zoom ottico 35X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>7.742,00</b>
ES30CBW35-5N-X	Pelco	Come <b>ES30CBW35-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>7.742,00</b>
ES30CBW35-2W-X	Pelco	Come <b>ES30CBW35-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.812,00</b>
ES30CBW35-5W-X	Pelco	Come <b>ES30CBW35-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.812,00</b>


**MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO 16X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

ES31C16-2N-X	Pelco	 Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e <b>telecamera a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL con zoom ottico 16X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>5.866,00</b>
ES31C16-5N-X	Pelco	Come <b>ES31C16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>5.866,00</b>
ES31C16-2W-X	Pelco	Come <b>ES31C16-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>5.928,00</b>
ES31C16-5W-X	Pelco	Come <b>ES31C16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>5.928,00</b>


**MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO 22X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

ES31C22-2N-X	Pelco	 Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e <b>telecamera a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL con zoom ottico 22X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>7.420,00</b>
ES31C22-5N-X	Pelco	Come <b>ES31C22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>7.420,00</b>
ES31C22-2W-X	Pelco	Come <b>ES31C22-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.482,00</b>
ES31C22-5W-X	Pelco	Come <b>ES31C22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.482,00</b>

**MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 24X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

ES31CBW24-2N-X	Pelco	 Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e <b>telecamera Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>520TVL con zoom ottico 24X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>7.095,00</b>
ES31CBW24-5N-X	Pelco	Come <b>ES31CBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>7.095,00</b>
ES31CBW24-2W-X	Pelco	Come <b>ES31CBW24-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.162,00</b>
ES31CBW24-5W-X	Pelco	Come <b>ES31CBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.162,00</b>


**F MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 35X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

ES31CBW35-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e <b>telecamera Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>540TVL con zoom ottico 35X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione 24Vca	€	<b>8.162,00</b>
ES31CBW35-5N-X	Pelco		Come <b>ES31CBW35-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>8.162,00</b>
ES31CBW35-2W-X	Pelco		Come <b>ES31CBW35-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>8.235,00</b>
ES31CBW35-5W-X	Pelco		Come <b>ES31CBW35-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>8.235,00</b>


**ESPRIT SERIE ES30PC e ES31PC - VERSIONI CON MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO**

La tecnologia a pressurizzazione è specifica per installazione in ambienti corrosivi (marini, industriali, urbani, ...) dove aria salina, polvere, smog ed umidità rappresentano un problema insormontabile per le protezioni tradizionali.


**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO A COLORI CON ZOOM OTTICO 16X**

ES30PC16-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL con zoom ottico 16X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>7.406,00</b>
ES30PC16-5N-X	Pelco		Come <b>ES30PC16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>7.406,00</b>
ES30PC16-2W-X	Pelco		Come <b>ES30PC16-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.473,00</b>
ES30PC16-5W-X	Pelco		Come <b>ES30PC16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>7.473,00</b>


**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO A COLORI CON ZOOM OTTICO 22X**

ES30PC22-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL con zoom ottico 22X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>8.957,00</b>
ES30PC22-5N-X	Pelco		Come <b>ES30PC22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>8.957,00</b>
ES30PC22-2W-X	Pelco		Come <b>ES30PC22-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>9.022,00</b>
ES30PC22-5W-X	Pelco		Come <b>ES30PC22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>9.022,00</b>


**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 24X**

ES30PCBW24-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>520TVL con zoom ottico 24X autofocus</b> ; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€	<b>8.632,00</b>
ES30PCBW24-5N-X	Pelco		Come <b>ES30PCBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€	<b>8.632,00</b>
ES30PCBW24-2W-X	Pelco		Come <b>ES30PCBW24-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€	<b>8.700,00</b>
ES30PCBW24-5W-X	Pelco		Come <b>ES30PCBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€	<b>8.700,00</b>


**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 35X**

ES30PCBW35-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>540TVL con zoom ottico 35X</b> autofocus; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 9.932,00
ES30PCBW35-5N-X	Pelco		Come <b>ES30PCBW35-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€ 9.932,00
ES30PCBW35-2W-X	Pelco		Come <b>ES30PCBW35-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€ 10.002,00
ES30PCBW35-5W-X	Pelco		Come <b>ES30PCBW35-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€ 10.002,00


**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO A COLORI CON ZOOM OTTICO 16X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

ES31PC16-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL con zoom ottico 16X</b> autofocus; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 7.773,00
ES31PC16-5N-X	Pelco		Come <b>ES31PC16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€ 7.773,00
ES31PC16-2W-X	Pelco		Come <b>ES31PC16-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€ 7.840,00
ES31PC16-5W-X	Pelco		Come <b>ES31PC16-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€ 7.840,00

**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO A COLORI CON ZOOM OTTICO 22X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

ES31PC22-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO a colori</b> alta risoluzione <b>460TVL con zoom ottico 22X</b> autofocus; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 9.327,00
ES31PC22-5N-X	Pelco		Come <b>ES31PC22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€ 9.327,00
ES31PC22-2W-X	Pelco		Come <b>ES31PC22-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€ 9.388,00
ES31PC22-5W-X	Pelco		Come <b>ES31PC22-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€ 9.388,00

**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 24X + TERGICRISTALLO FRONTALE**


ES31PCBW24-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>520TVL con zoom ottico 24X</b> autofocus; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 9.002,00
ES31PCBW24-5N-X	Pelco		Come <b>ES31PCBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b>	€ 9.002,00
ES31PCBW24-2W-X	Pelco		Come <b>ES31PCBW24-2N-X</b> ma con <b>staffa da parete</b>	€ 9.066,00
ES31PCBW24-5W-X	Pelco		Come <b>ES31PCBW24-2N-X</b> ma con alimentazione <b>120/230Vca</b> e con <b>staffa da parete</b>	€ 9.066,00

**MODULO TELECAMERA PRESSURIZZATO DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 35X + TERGICRISTALLO FRONTALE**


ES31PCBW35-2N-X	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia con <b>tergicristallo frontale</b> , ricevitore telemetrico e modulo <b>telecamera PRESSURIZZATO Day&amp;Night colore-b/n</b> alta risoluzione <b>540TVL con zoom ottico 35X</b> autofocus; <b>adattatore a piedistallo EPP</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 10.352,00
-----------------	-------	---	--	-------------

F	ES31PCBW35-5N-X	Pelco	Come ES31PCBW35-2N-X ma con alimentazione 120/230Vca	€ 10.352,00
	ES31PCBW35-2W-X	Pelco	Come ES31PCBW35-2N-X ma con staffa da parete	€ 10.424,00
	ES30PCBW35-5W-X	Pelco	Come ES31PCBW35-2N-X ma con alimentazione 120/230Vca e con staffa da parete	€ 10.424,00


**MODULO CAMERA CON OTTICA 14,25mm 9Hz**

ES3014TI-2N-X1	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e telecamera TERMICA ottica 14,25mm, F1,3, risoluzione 320x240, 38µm pixel size, 2x digital zoom; adattatore a piedistallo EPP; alimentazione 24Vca	€ 39.984,00
ES3014TI-5N-X1	Pelco		Come ES3014TI-2N-X1 ma con alimentazione 120/230Vca	€ 39.984,00
ES3014TI-2W-X1	Pelco		Come ES3014TI-2N-X1 ma con staffa da parete	€ 40.051,00
ES3014TI-5W-X1	Pelco		Come ES3014TI-2N-X1 ma con alimentazione 120/230Vca e con staffa da parete	€ 40.051,00


**MODULO CAMERA CON OTTICA 35mm 9Hz**

ES3035TI-2N-X1	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e telecamera TERMICA ottica 35mm, F1,4, risoluzione 320x240, 38µm pixel size, 2x digital zoom; adattatore a piedistallo EPP; alimentazione 24Vca	€ 43.061,00
ES3035TI-5N-X1	Pelco		Come ES3035TI-2N-X1 ma con alimentazione 120/230Vca	€ 43.061,00
ES3035TI-2W-X1	Pelco		Come ES3035TI-2N-X1 ma con staffa da parete	€ 43.128,00
ES3035TI-5W-X1	Pelco		Come ES3035TI-2N-X1 ma con alimentazione 120/230Vca e con staffa da parete	€ 43.128,00

**MODULO CAMERA CON OTTICA 50mm 9Hz**

ES3050TI-2N-X1	Pelco		Sistema integrato brandeggio serie Esprit, custodia, ricevitore telemetrico e telecamera TERMICA ottica 50mm, F2,0, risoluzione 320x240, 38µm pixel size, 2x digital zoom; adattatore a piedistallo EPP; alimentazione 24Vca	€ 44.094,00
ES3050TI-5N-X1	Pelco		Come ES3050TI-2N-X1 ma con alimentazione 120/230Vca	€ 44.094,00
ES3050TI-2W-X1	Pelco		Come ES3050TI-2N-X1 ma con staffa da parete	€ 44.162,00
ES3050TI-5W-X1	Pelco		Come ES3050TI-2N-X1 ma con alimentazione 120/230Vca e con staffa da parete	€ 44.162,00

**ACCESSORI PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie ESPRIT**
**TRADUTTORI DI PROTOCOLLO PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie ESPRIT**

TXB-AD	Pelco		Scheda traduttore per protocollo American Dynamics Manchester	€ 188,00
TXB-B	Pelco		Scheda traduttore per protocollo Philips/Burle Bi-Phase	€ 188,00

TXB-V	Pelco		Scheda traduttore per protocollo <b>Vicon</b>	€	188,00	<b>F</b>
TXB-S422	Pelco		Scheda traduttore per protocollo <b>Sensormatic RS422</b>	€	188,00	

#### STAFFE e SUPPORTI PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie ESPRIT


EWM	Pelco		<b>Staffa da parete</b> per unità Esprit ES3012-2 ed ES3012-5 da esterno, passaggio cavi protetto, finitura/verniciatura grigia, lunghezza 37cm	€	112,00	
EPM	Pelco		<b>Adattatore da palo</b> per staffa EWM, finitura/verniciatura grigia	€	143,00	
ECM100	Pelco		<b>Adattatore ad angolo</b> per staffa EWM, finitura/verniciatura grigia	€	140,00	
EPP	Pelco		<b>Adattatore a piedistallo</b> per unità Esprit ES3012-2 ed ES3012-5 da esterno, da impiegare in abbinamento alla staffa PM2000	€	48,00	
PM2000	Pelco		<b>Staffa a piedistallo</b> per unità Esprit, lunghezza 61cm, da impiegare in abbinamento all'adattatore EPP	€	193,00	

#### ALIMENTATORI PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie ESPRIT (versioni 24Vca)

WCS1-4	Pelco		Unità di alimentazione in <b>scatola stagna IP66 120-230Vca/24-26-28Vca - 100VA</b> per <b>1 unità</b> serie Esprit, uscita protetta con fusibile, dimensioni (BxHxP) 165x200x102mm	€	314,00	
MCS8-5B	Pelco		Unità di alimentazione da <b>interno 120-230/24-28Vca - 120VA</b> per <b>1 unità</b> serie Esprit, uscite protette <b>scaricatore autoripristinante</b> , dimensioni (BxHxP) 276x384x111mm	€	230,00	
MCS16-10B	Pelco		Unità di alimentazione da <b>interno 120-230/24-28Vca - 240VA</b> per max <b>3 unità</b> serie Esprit, uscite protette <b>scaricatore autoripristinante</b> , dimensioni (BxHxP) 276x384x111mm	€	347,00	
MCS16-10SB	Pelco		Unità di alimentazione da interno 120-230/24-28Vca - 240VA per max <b>3 unità</b> serie Esprit, uscite protette <b>scaricatore autoripristinante</b> e singolarmente provviste di interruttore, dimensioni (BxHxP) 276x384x111mm	€	585,00	




Nota Tecnica: \* assorbimento unità Esprit serie ES3012: 50VA. Assorbimento unità Esprit serie ES30C/ES31C/ES30PC/ES31PC: 70VA

#### TASTIERE DI CONTROLLO PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA SERIE ESPRIT in DIRECT MODE (RS422)

KBD300A	Pelco		<b>Tastiera di controllo</b> , in versione da tavolo, completa di <b>joystick proporzionale a 3 assi</b> per la gestione in configurazione <i>Direct Mode</i> di max 16 unità serie Esprit con protocollo Pelco P e Pelco D (RS422), display luminoso 7 segmenti a 2 cifre e controllo funzione <b>Turbo Speed</b> . Possibilità di configurazione <i>Direct Mode</i> da 4 tastiere/postazioni in abbinamento all'unità Data Manager CM9760-DMR con gestione delle priorità. Richiede interfaccia di connessione ed alimentazione KBDKIT-X	€	1.588,00	
KBDKIT-X	Pelco		Interfaccia di connessione ed alimentazione per tastiera di controllo KBD300A in configurazione <i>Direct Mode</i>	€	64,00	

**F** Nota Tecnica: Per applicazioni con protocollo Coaxitron, Matrici Video, Multiplexer Video e/o Videoregistratore Digitali, vedere i relativi capitoli

#### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie ESPRIT

IPS-RMK	Pelco		<b>Remote Monitor Kit</b> , comprende monitor LCD TFT 5.6", Computer Palmare M105, software di test, cavi di interconnessione e custodia. Visualizzazione immagini live, controllo e programmazione unità serie Esprit	€	<b>2.528,00</b>
IPS-CABLE	Pelco		Software di test + cavo di interconnessione unità serie Esprit con Personal Computer e PDA	€	<b>76,00</b>
IPS-RDPE-2	Pelco		<b>Remote Data Port</b> per controllo base palo unità serie Esprit in abbinamento a IPS-RMK o IPS-CABLE+Personal Computer ausiliario, 24Vca	€	<b>473,00</b>

Nota Tecnica: Attualmente la funzionalità aggiornamento software non è disponibile nelle unità serie Esprit

Con ExSite Pelco ha impareggiabilmente completato la propria gamma di sistemi integrati di ripresa universalmente riconosciuti come i migliori disponibili sul mercato. Specificatamente concepito per soddisfare i più severi e rigorosi requisiti delle applicazioni in aree a rischio di deflagrazione, ExSite ridefinisce l'efficacia e l'affidabilità del videocontrollo in ambienti estremi anche relativamente alla temperatura ed atmosfera di lavoro (freddo intenso, ambienti industriali, chimici, farmaceutici, alimentari, salini/marini, ...). Le prestazioni, le Certificazioni ottenute e la facilità di installazione (configurazione Pre-Packaged di brandeggio, custodia, ricevitore telemetrico, modulo telecamera con zoom autofocus), pongono ExSite nella posizione di leader indiscusso tra i sistemi della sua categoria:

**Certificato IECEx, ATEX, Exd, UL/cUL-NEC Division**Struttura in **acciaio inox 316L** elettrolucidato – **IP66**Temperatura di funzionamento **-60°C ÷ +60°C**

Tergicristallo opzionale

Versione con modulo **telecamera colori** ad alta risoluzione con **tecnologia LowLight** e **zoom ottico autofocus 22x**Versione con modulo **telecamera Day&Night** ad alta risoluzione con **tecnologia LowLight** e **zoom ottico autofocus 23x****80 Presets** (precisione  $\pm 0,1^\circ$ ) e **4 Patterns** (ronda) di video-sorveglianzaVelocità orizzontale fino a **40°/sec** **proporzionale allo zoom****8 zone di Privacy verticali**

Rotazione orizzontale continua 360° senza finecorsa

Escursione verticale  $\pm 90^\circ$ 

Finecorsa programmabili per funzioni Auto/Random/Frame Scan

Telemetria multiprotocollo Pelco (**Coaxitron** e **RS-422** Pelco P/Pelco D)

Menù di programmazione multilingua con protezione a mezzo password

**Memoria di sistema/programmazione su modulo base** (in caso di sostituzione del blocco brandeggio/telecamera, tutti i parametri impostati vengono automaticamente scaricati nella nuova unità)

## Serie EXSITE

MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO **22X**IPSM30C22-  
2X

Pelco



**ExSite** - sistema integrato di ripresa **ANTIDEFLAGRANTE** in acciaio **inox 316L - IP66**: brandeggio a velocità variabile (**0,1°-40°/sec**) con scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), custodia telecamera, modulo alimentazione con **memoria di sistema/programmazione**, **telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE colori 1/4" ExView HAD CCD LowLight** con tecnologia **Frame Integration**; **0,02 lux con Slow Shutter 1/1,5"**; 460 TVL; line-lock; **zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 22X** (4-88mm) + **zoom digitale 10X** (totale **220X**); **80 preposizionamenti** disponibili con precisione  $0,1^\circ$ ; 4 Patterns di sorveglianza programmabili con **joystick e/o Presets**; **7 ingressi di allarme** per il richiamo automatico di **Presets** o **Patterns**; **3 uscite ausiliarie** programmabili; gestione **Zone Privacy** con 8 zone **Black Video**; funzione **Park**; temperatura di funzionamento **-60°C ÷ +60°C**; alimentazione **24Vca**

€ 38.388,00

IPSM30C22-7X

Pelco

Come **IPSM30C22-2X** ma con alimentazione **100-240Vca**

€ 38.388,00

MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO **23X**IPSM30CBW23-  
2X

Pelco



**ExSite** - sistema integrato di ripresa **ANTIDEFLAGRANTE** in acciaio **inox 316L - IP66**: brandeggio a velocità variabile (**0,1°-40°/sec**) con scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), custodia telecamera, modulo alimentazione con **memoria di sistema/programmazione**, **telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE Day&Night 1/4" CCD LowLight** con tecnologia **Frame Integration**; **0,08 lux modalità colori e 0,013 lux modalità b/n (Slow Shutter 1/1,5"**); 470 TVL; line-lock; **zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 23X** (3,6-82,8mm) + **zoom digitale 10X** (totale **230X**); **80 preposizionamenti** disponibili con precisione  $0,1^\circ$ ; 4 Patterns di sorveglianza programmabili con **joystick e/o Presets**; **7 ingressi di allarme** per il richiamo automatico di **Presets** o **Patterns**; **3 uscite ausiliarie** programmabili; gestione **Zone Privacy** con 8 zone **Black Video**; funzione **Park**; temperatura di funzionamento **-60°C ÷ +60°C**; alimentazione **24Vca**

€ 39.970,00

IPSM30CBW23-7X

Pelco


Come **IPSM30CBW23-2X** ma con alimentazione **100-240Vca**

€ 39.970,00

**F MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO 22X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

IPSM31C22-2X	Pelco		<b>ExSite</b> - sistema integrato di ripresa <b>ANTIDEFLAGRANTE</b> in acciaio <b>inox 316L - IP66</b> : brandeggio a velocità variabile (0,1°-40°/sec) con scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), custodia telecamera con <b>tergicristallo frontale</b> , <b>modulo alimentazione con memoria di sistema/programmazione</b> , <b>telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE colori 1/4" ExView HAD CCD LowLight con tecnologia Frame Integration</b> ; 0,02 lux con Slow Shutter 1/1,5"; 460 TVL; line-lock; <b>zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 22X</b> (4-88mm) + <b>zoom digitale 10X (totale 220X)</b> ; 80 preposizionamenti disponibili con precisione 0,1°; 4 Patterns di sorveglianza programmabili con joystick e/o Presets; <b>7 ingressi di allarme</b> per il richiamo automatico di Presets o Patterns; <b>3 uscite ausiliarie</b> programmabili; gestione Zone Privacy con 8 zone Black Video; funzione Park; temperatura di funzionamento <b>-60°C ÷ +60°C</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 39.477,00
IPSM31C22-7X	Pelco		Come IPSM31C22-2X ma con alimentazione <b>100-240Vca</b>	€ 39.477,00

**MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT COLORE B/N CON ZOOM OTTICO 23X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

IPSM31CBW23-2X	Pelco		<b>ExSite</b> - sistema integrato di ripresa <b>ANTIDEFLAGRANTE</b> in acciaio <b>inox 316L - IP66</b> : brandeggio a velocità variabile (0,1°-40°/sec) con scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), custodia telecamera con <b>tergicristallo frontale</b> , <b>modulo alimentazione con memoria di sistema/programmazione</b> , <b>telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE Day&amp;Night 1/4" CCD LowLight con tecnologia Frame Integration</b> ; 0,08 lux modalità colori e 0,013 lux modalità b/n (Slow Shutter 1/1,5"); 470 TVL; line-lock; <b>zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 23X</b> (3,6-82,8mm) + <b>zoom digitale 10X (totale 230X)</b> ; 80 preposizionamenti disponibili con precisione 0,1°; 4 Patterns di sorveglianza programmabili con joystick e/o Presets; <b>7 ingressi di allarme</b> per il richiamo automatico di Presets o Patterns; <b>3 uscite ausiliarie</b> programmabili; gestione Zone Privacy con 8 zone Black Video; funzione Park; temperatura di funzionamento <b>-60°C ÷ +60°C</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 41.168,00
IPSM31CBW23-7X	Pelco		Come IPSM31CBW23-2X ma con alimentazione <b>100-240Vca</b>	€ 41.168,00

**SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA ANTIDEFLAGRANTI SERIE EHXM**

Specificatamente concepito per soddisfare i più severi e rigorosi requisiti delle applicazioni in aree a rischio di deflagrazione, l'unità di ripresa EHXM ridefinisce l'efficacia e l'affidabilità del videocontrollo in ambienti estremi anche relativamente alla temperatura ed atmosfera di lavoro (freddo intenso, ambienti industriali, chimici, farmaceutici, alimentari, salini/marini, ...). Le prestazioni, le Certificazioni ottenute e la facilità di installazione (configurazione Pre-Packaged di custodia e modulo telecamera con zoom autofocus), pongono EHXM nella posizione di leader indiscusso tra i sistemi della sua categoria:

**Certificato IECEX, ATEX, Exd, UL/cUL-NEC Division**

Struttura in **acciaio inox 316L** elettrolucidato – IP66

Temperatura di funzionamento **-60°C ÷ +60°C**

Tergicristallo opzionale

Versione con modulo **telecamera colori** ad alta risoluzione con **tecnologia LowLight** e **zoom ottico autofocus 22x**


Versione con modulo **telecamera Day&Night** ad alta risoluzione con **tecnologia LowLight** e **zoom ottico autofocus 23x**

Escursione/orientamento manuale: 200° orizzontale - 180° verticale


Telemetria multiprotocollo Pelco (**Coaxitron e RS-422** Pelco P/Pelco D) per programmazione/gestione telecamera

Menù di programmazione multilingua con protezione a mezzo password


**Serie EHXM**
**MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO 22X**

EHXM30C22-2X	Pelco		<b>EHXM</b> - sistema integrato di ripresa <b>ANTIDEFLAGRANTE</b> in acciaio <b>inox 316L - IP66</b> : custodia telecamera, scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), <b>telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE colori 1/4" ExView HAD CCD LowLight con tecnologia Frame Integration</b> ; 0,02 lux con Slow Shutter 1/1,5"; 460 TVL; line-lock; <b>zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 22X</b> (4-88mm) + <b>zoom digitale 12X (totale 264X)</b> ; <b>3 uscite ausiliarie</b> programmabili; temperatura di funzionamento <b>-60°C ÷ +60°C</b> ; alimentazione <b>24Vca</b>	€ 16.719,00
EHXM30C22-7X	Pelco		Come EHXM30C22-2X ma con alimentazione <b>100-240Vca</b>	€ 16.719,00


**MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 23X**

EHXM30CBW23-2X	Pelco		EHXM - sistema integrato di ripresa <b>ANTIDEFLAGRANTE</b> in acciaio inox 316L - IP66: custodia telecamera, scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), <b>telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE Day&amp;Night 1/4" CCD LowLight con tecnologia Frame Integration; 0,08 lux modalità colori e 0,013 lux modalita b/n (Slow Shutter 1/1,5")</b> ; 470 TVL; line-lock; <b>zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 23X (3,6-82,8mm) + zoom digitale 10X (totale 230X)</b> ; 3 uscite ausiliarie programmabili; temperatura di funzionamento -60°C ÷ +60°C; alimentazione 24Vca	€ 18.270,00
EHXM30CBW23-7X	Pelco		Come EHXM30CBW23-2X ma con alimentazione 100-240Vca	€ 18.270,00


**MODULO TELECAMERA A COLORI CON ZOOM OTTICO 22X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

EHXM31C22-2X	Pelco		EHXM - sistema integrato di ripresa <b>ANTIDEFLAGRANTE</b> in acciaio inox 316L - IP66: custodia telecamera con tergicristallo frontale, scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), <b>telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE colori 1/4" ExView HAD CCD LowLight con tecnologia Frame Integration; 0,02 lux con Slow Shutter 1/1,5"</b> ; 460 TVL; line-lock; <b>zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 22X (4-88mm) + zoom digitale 12X (totale 264X)</b> ; 3 uscite ausiliarie programmabili; temperatura di funzionamento -60°C ÷ +60°C; alimentazione 24Vca	€ 17.326,00
EHXM31C22-7X	Pelco		Come EHXM31C22-2X ma con alimentazione 100-240Vca	€ 17.326,00

**MODULO TELECAMERA DAY&NIGHT colore-b/n CON ZOOM OTTICO 23X + TERGICRISTALLO FRONTALE**

EHXM31CBW23-2X	Pelco		EHXM - sistema integrato di ripresa <b>ANTIDEFLAGRANTE</b> in acciaio inox 316L - IP66: custodia telecamera con tergicristallo frontale, scheda di telemetria multiprotocollo (Pelco P - Pelco D - Coaxitron), <b>telecamera digitale ALTA RISOLUZIONE Day&amp;Night 1/4" CCD LowLight con tecnologia Frame Integration; 0,08 lux modalità colori e 0,013 lux modalita b/n (Slow Shutter 1/1,5")</b> ; 470 TVL; line-lock; <b>zoom ottico AutoFocus/ManualFocus 23X (3,6-82,8mm) + zoom digitale 10X (totale 230X)</b> ; 3 uscite ausiliarie programmabili; temperatura di funzionamento -60°C ÷ +60°C; alimentazione 24Vca	€ 18.978,00
EHXM31CBW23-7X	Pelco		Come EHXM31CBW23-2X ma con alimentazione 100-240Vca	€ 18.978,00


**ACCESSORI PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie EXSITE e EHXM**
**TRADUTTORI DI PROTOCOLLO PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie EXSITE e EHXM**

TXB-AD	Pelco		Scheda traduttore per protocollo <b>American Dynamics Manchester</b>	€ 188,00
TXB-B	Pelco		Scheda traduttore per protocollo <b>Philips/Burle Bi-Phase</b>	€ 188,00
TXB-V	Pelco		Scheda traduttore per protocollo <b>Vicon</b>	€ 188,00
TXB-S422	Pelco		Scheda traduttore per protocollo <b>Sensormatic RS422</b>	€ 188,00


**ACCESSORI PER SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA serie EXSITE e EHXM**

WXM100	Pelco		<b>Staffa da parete in acciaio inox 304</b> elettrolucidato per unità serie ExSite ed EHXM, lunghezza 40cm	€ 2.341,00
PXM100	Pelco		<b>Staffa a pavimento/soffitto in acciaio inox 304</b> elettrolucidato per unità serie ExSite ed EHXM	€ 297,00
CMXM100	Pelco		<b>Adattatore ad angolo in acciaio inox 304</b> elettrolucidato per staffa WXM100	€ 1.436,00
PAXM100	Pelco		<b>Adattatore da palo (Ø = 10,2 ÷ 22,8cm) in acciaio inox 316</b> per staffa WXM100	€ 1.436,00


**F SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA CON BRANDEGGIO VELOCE serie ULISSE**
**UNITA' DI POSIZIONAMENTO CON CUSTODIA STANDARD serie ULISSE**

UPT1SVSA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento 230Vca con custodia ad apertura laterale, tettuccio, riscaldamento. Rotazione 360° continua senza fine corsa, velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s. Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>4.450,00</b>
UPT2SVSA000C	VIDEOTECH		Come UPT1SVSA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>4.350,00</b>
UPT1SVWA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia ad apertura laterale, tettuccio, riscaldamento e <b>tergicristallo integrato</b> . Rotazione 360° continua senza fine corsa, <b>velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>5.000,00</b>
UPT2SVWA000C	VIDEOTECH		Come UPT1SVWA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>4.900,00</b>


**UNITA' DI POSIZIONAMENTO CON CUSTODIA STANDARD E TELECAMERA Sony EXview 36x D/N serie ULISSE**


UPT1PVSA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia ad apertura laterale, tettuccio, riscaldamento. <b>Modulo telecamera Sony Exview 36x</b> . Rotazione 360° continua senza fine corsa, <b>velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>6.500,00</b>
UPT2PVSA000C	VIDEOTECH		Come UPT1PVSA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>6.400,00</b>
UPT1PVWA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia ad apertura laterale, tettuccio, riscaldamento e <b>tergicristallo integrato</b> . <b>Modulo telecamera Sony Exview 36x</b> . Rotazione 360° continua senza fine corsa, <b>velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>7.100,00</b>
UPT2PVWA000C	VIDEOTECH		Come UPT1PVWA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>7.000,00</b>

**UNITA' DI POSIZIONAMENTO CON CUSTODIA STANDARD PREDISPOSTA PER FARI IR LED serie ULISSE**

UPT1SVRA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia standard e supporto per fari infrarosso LED (fari esclusi), tettuccio, riscaldamento. Rotazione 360° continua senza fine corsa, <b>velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>4.750,00</b>
UPT2SVRA000C	VIDEOTECH		Come UPT1SVRA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>4.650,00</b>
UPT1SVTA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia standard e supporto per fari infrarosso LED (fari esclusi), tettuccio, riscaldamento e <b>tergicristallo integrato</b> . Rotazione 360° continua senza fine corsa, <b>velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>5.300,00</b>
UPT2SVTA000C	VIDEOTECH		Come UPT1SVTA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>5.200,00</b>

**UNITA' DI POSIZIONAMENTO CON CUSTODIA STANDARD PREDISPOSTA PER FARI IR LED E TELECAMERA Sony EXview 36x D/N serie ULISSE**

UPT1PVRA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia standard e supporto per fari infrarosso LED (fari esclusi), tettuccio, riscaldamento. <b>Modulo telecamera Sony Exview 36x</b> . Rotazione 360° continua senza fine corsa, velocità pan da 0 a 100°/s, <b>velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>6.850,00</b>
UPT2PVRA000C	VIDEOTECH		Come UPT1PVRA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>6.750,00</b>

UPT1PVTA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia standard e supporto per fari infrarosso LED (fari esclusi), tettuccio, riscaldamento e tergitristallo integrato. <b>Modulo telecamera Sony Exview 36x</b> . Rotazione 360° continua senza fine corsa, <b>velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>7.400,00</b>
UPT2PVTA000C	VIDEOTECH		Come UPT1PVTA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>7.300,00</b>
<b>UNITA' DI POSIZIONAMENTO CON CUSTODIA STANDARD e VETRO AL GERMANIO serie ULISSE</b>					
UPT1SVGA000C	VIDEOTECH		Ulisse, unità di posizionamento <b>230Vca</b> con custodia ad apertura laterale, tettuccio, riscaldamento. Frontale con <b>VETRO al GERMANIO per l'utilizzo con telecamere TERMICHE</b> (con uscita video composto 1Vpp-75Ohm). Rotazione 360° continua senza fine corsa, <b>velocità pan da 0 a 100°/s, velocità tilt da 0 a 40°/s</b> . Ricevitore dati multi protocollo, configurazione da PC. Portata 20kg. IP66	€	<b>7.200,00</b>
UPT2SVGA000C	VIDEOTECH		Come UPT1SVGA000C ma alimentazione 24Vca	€	<b>7.100,00</b>
<b>SUPPORTI PER UNITA' DI POSIZIONAMENTO serie ULISSE</b>					
UPTWBA	VIDEOTECH		Supporto da parete	€	<b>155,00</b>
PTCC1	VIDEOTECH		Collare da palo	€	<b>158,00</b>
WCWGC	VIDEOTECH		Adattatore angolare	€	<b>118,00</b>
UPTWBTA	VIDEOTECH		Supporto a parapetto	€	<b>155,00</b>
UPTWAS01C	VIDEOTECH		Serbatoio 23 litri + pompa 230Vca	€	<b>650,00</b>
UPTWAS02C	VIDEOTECH		Serbatoio 23 litri + pompa 24Vca	€	<b>650,00</b>
UPTWASA01C	VIDEOTECH		Serbatoio 23 litri + pompa 230Vca, alta prevalenza fino a 30m	€	<b>1.880,00</b>
IRPSBD24	VIDEOTECH		Alimentazione e controllo per sincronizzazione accensione fari con commutazione Day/Night del modulo camera di Ulisse, <b>24Vca</b> , in scatola stagna	€	<b>265,00</b>
IRPSBD230	VIDEOTECH		Alimentazione e controllo per sincronizzazione accensione fari con commutazione Day/Night del modulo camera di Ulisse, <b>230Vca</b> , in scatola stagna	€	<b>265,00</b>

**F SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA**

MODELLO	MARCHIO	MODULO CAMERA	RISOLUZ. (TVL / Pixel)	ZOOM RANGE	VELOCITA' MAX P&T (O/V)	PRESET	ALLARMI I/O	ALIMENT.	CONSUMO (VA)	DIMENSIONI btxhxp (mm)	PESO (Kg)	GRADO DI PROTEZIONE	CARATTERIS. SPECIALI	INTERFACCIA
ES3012-2	PELCO	-	-	-	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	50	197x417x439	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3012-5	PELCO	-	-	-	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	50	197x417x439	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3012-5W	PELCO	-	-	-	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	50	197x417x439	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C16-2N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C16-5N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C16-2W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C16-5W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C16-2N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C16-5N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C16-2W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C16-5W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC16-2N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC16-5N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC16-2W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC16-5W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PC16-2N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PC16-5N-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PC16-2W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PC16-5W-X	PELCO	COL	460	16x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C22-2N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C22-5N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C22-2W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30C22-5W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C22-2N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C22-5N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C22-2W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31C22-5W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC22-2N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC22-5N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC22-2W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PC22-5W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PC22-2N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON

## SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA

MODELLO	MARCHIO	MODULO CAMERA	RISOLUZ. (TVL / Pixel)	ZOOM RANGE	VELOCITA' MAX P&T (O/V)	PRESET	ALLARMI I/O	ALIMENT.	CONSUMO (VA)	DIMENSIONI bxhxp (mm)	PESO (Kg)	GRADO DI PROTEZIONE	CARATTERIS. SPECIALI	INTERFACCIA
ES31PC22-5N-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PC22-2W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PC22-5W-X	PELCO	COL	460	22x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW24-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW24-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW24-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW24-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW24-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW24-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW24-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW24-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW24-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW24-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW24-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW24-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PCBW24-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PCBW24-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PCBW24-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PCBW24-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	520 *	24x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW35-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW35-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW35-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30CBW35-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	-	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW35-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW35-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW35-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31CBW35-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW35-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW35-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW35-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	24Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES30PCBW35-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-1	230Vca	70	197x443x339	9,9	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON

**F SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA**

MODELLO	MARCHIO	MODULO CAMERA	RISOLUZ. (TVL / Pixel)	ZOOM RANGE	VELOCITA' MAX P&T (O/V)	PRESET	ALLARMI I/O	ALIMENT.	CONSUMO (VA)	DIMENSIONI btxhpx (mm)	PESO (Kg)	GRADO DI PROTEZIONE	CARATTERIS. SPECIALI	INTERFACCIA
ES31PCBW35-2N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PCBW35-5N-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	9,5	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PCBW35-2W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES31PCBW35-5W-X	PELCO	DAY/NIGHT	540 *	35x	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	197x443x339	10,4	IP66	CAMERA PRESSURIZZATA, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3014TI-2N-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	196x432x339	9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3014TI-5N-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	196x432x339	9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3014TI-2W-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	196x432x339	9,9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3014TI-5W-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	196x432x339	9,9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3035TI-2N-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	196x432x339	9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3035TI-5N-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	196x432x339	9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3035TI-2W-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	196x432x339	9,9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3035TI-5W-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	196x432x339	9,9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3050TI-2N-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	196x432x339	9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3050TI-5N-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	196x432x339	9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3050TI-2W-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	24Vca	70	196x432x339	9,9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
ES3050TI-5W-X1	PELCO	THERMAL	320x240	2x DIGITAL	100°/sec-20°/sec	64	-/1	230Vca	70	196x432x339	9,9	IP66	CAMERA TERMICA	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
UPT1SVSA000C	VIDEOTECH	-	-	-	100°/sec-40°/sec	250	-/1	230Vca	120	258x584x514	16	IP66	-	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2SVSA000C	VIDEOTECH	-	-	-	100°/sec-40°/sec	250	-/1	24Vca	120	258x584x515	16	IP66	-	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT1SVWA000C	VIDEOTECH	-	-	-	100°/sec-40°/sec	250	-/1	230Vca	120	258x584x516	16,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2SVWA000C	VIDEOTECH	-	-	-	100°/sec-40°/sec	250	-/1	24Vca	120	258x584x517	16,5	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT1PVSA000C	VIDEOTECH	DAY/NIGHT	480 *	36x	100°/sec-40°/sec	250	-/1	230Vca	120	258x584x518	16,5	IP66	-	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2PVSA000C	VIDEOTECH	DAY/NIGHT	480 *	36x	100°/sec-40°/sec	250	-/1	24Vca	120	258x584x519	16,5	IP66	-	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT1PVWA000C	VIDEOTECH	DAY/NIGHT	480 *	36x	100°/sec-40°/sec	250	-/1	230Vca	120	258x584x520	17	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2PVWA000C	VIDEOTECH	DAY/NIGHT	480 *	36x	100°/sec-40°/sec	250	-/1	24Vca	120	258x584x521	17	IP66	TERGICRISTALLO	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT1SVRA000C	VIDEOTECH	-	-	-	40°/sec-20°/sec	250	-/1	230Vca	120	258x645x493	22,7	IP66	FARI IR INSTALLABILI	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2SVRA000C	VIDEOTECH	-	-	-	40°/sec-20°/sec	250	-/1	24Vca	120	258x645x493	22,7	IP66	FARI IR INSTALLABILI	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT1SVTA000C	VIDEOTECH	-	-	-	40°/sec-20°/sec	250	-/1	230Vca	120	258x645x493	23,4	IP66	FARI IR INSTALLABILI, TERGI.	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2SVTA000C	VIDEOTECH	-	-	-	40°/sec-20°/sec	250	-/1	24Vca	120	258x645x493	23,4	IP66	FARI IR INSTALLABILI, TERGI.	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT1PVRA000C	VIDEOTECH	DAY/NIGHT	480 *	36x	40°/sec-20°/sec	250	-/1	230Vca	120	258x645x493	23,2	IP66	FARI IR INSTALLABILI	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2PVRA000C	VIDEOTECH	DAY/NIGHT	480 *	36x	40°/sec-20°/sec	250	-/1	24Vca	120	258x645x493	23,2	IP66	FARI IR INSTALLABILI	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO

## SISTEMI INTEGRATI DI RIPRESA

MODELLO	MARCHIO	MODULO CAMERA	RISOLUZ. (TVL / Pixel)	ZOOM RANGE	VELOCITA' MAX P&T (OV)	PRESET	ALLARMI I/O	ALIMENT.	CONSUMO (VA)	DIMENSIONI bxhxp (mm)	PESO (Kg)	GRADO DI PROTEZIONE	CARATTERIS. SPECIALI	INTERFACCIA
UPT1PVTA000C	VIDEOTEC	DAY/NIGHT	480 *	36x	40°/sec-20°/sec	250	-/-	230Vca	120	258x645x493	23,9	IP66	FARI IR INSTAL-LABILI, TERGI.	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT2PVTA000C	VIDEOTEC	DAY/NIGHT	480 *	36x	40°/sec-20°/sec	250	-/-	24Vca	120	258x645x493	23,9	IP66	FARI IR INSTAL-LABILI, TERGI.	OSD, RS-485 MULTIPROTOCOLLO
UPT1SVGA000C	VIDEOTEC	-	-	-	100°/sec-40°/sec	250	-/-	230Vca	120	258x584x514	16	IP66	VETRO AL GERMANIO	OSD, RS-485 MULTI-PROTOCOLLO
UPT2SVGA000C	VIDEOTEC	-	-	-	100°/sec-40°/sec	250	-/-	24Vca	120	258x584x515	16	IP66	VETRO AL GERMANIO	OSD, RS-485 MULTI-PROTOCOLLO
IPSTM30C22-2X	PELCO	COL	460	22x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	24Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
IPSTM30C22-7X	PELCO	COL	460	22x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	230Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
IPSTM30CBW23-2X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	24Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
IPSTM30CBW23-7X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	230Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
IPSTM31C22-2X	PELCO	COL	460	22x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	24Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
IPSTM31C22-7X	PELCO	COL	460	22x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	230Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
IPSTM31CBW23-2X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	24Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
IPSTM31CBW23-7X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	40°/sec-40°/sec	80	7/3	230Vca	60	333x420x292	25	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM30C22-2X	PELCO	COL	460	22x	-	-	-/3	24Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM30C22-7X	PELCO	COL	460	22x	-	-	-/3	230Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM30CBW23-2X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	-	-	-/3	24Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM30CBW23-7X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	-	-	-/3	230Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM31C22-2X	PELCO	COL	460	22x	-	-	-/3	24Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM31C22-7X	PELCO	COL	460	22x	-	-	-/3	230Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM31CBW23-2X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	-	-	-/3	24Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON
EHXM31CBW23-7X	PELCO	DAY/NIGHT	470 *	23x	-	-	-/3	230Vca	60	332X268X292	11,33	IP66	ACCIAIO, ANTI-DEFLAGRANTE, TERGI.	OSD, RS-422 PELCO P/D, COAXITRON

\* a colori

OSD ON SCREEN DISPLAY